

Descrizione :

Nomad™ Terra 9100 è un tappeto costituito da una struttura vinilica ad "S" senza supporto. La struttura aperta gli consente di catturare e nascondere sporco e polvere mantenendo così una superficie sempre pulita ed esteticamente gradevole. Essendo privo di supporto il tappeto permette allo sporco di depositarsi sulla superficie del pavimento facilitandone la pulizia.

Posizionamento :

Adatto per collocazioni in incavi ed esterni ad altissima frequenza di passaggio, anche con carrelli

Traffico pedonale sopportato:

oltre 5000 passaggi al giorno

Escursione termica sopportata:

da -23°C a +65°C

Caratteristiche :

- Ottima capacità di rimozione e trattenimento dello sporco
- Favorisce il passaggio di carrelli
- Lunga durata
- Facile da pulire
- Resistente ai raggi UV

Colours :

3 colori: Grigio Ardesia, Marrone Terrabrucciata, Rosso Oxide.

Dimensioni:

Rotoli pretagliati :

0.90 x 1.50 m

Rotoli :

0.60 x 6 m

0.91 x 6.1 m

Note: Per i colori / dimensioni disponibili, fare riferimento al listino prezzi o al personale di reparto.

Confezionamento:

- Rotoli pretagliati : uno per cartone.

- Rotoli : uno per cartone.

- Ogni cartone è contrassegnato con il nome del prodotto, dimensioni, colore e nome del produttore.

Installazione e Manutenzione

Istruzioni :

Un foglio con le istruzioni dettagliate si trova in ogni cartone.

Accessori :

- 3M Nastro di Bordatura – Profilo Alto.
- 3M Adesivo per Giunzione
- 3M Barra di Fissaggio

Smaltimento:

Il prodotto può essere incenerito o smaltito negli appositi contenitori.

La direttiva europea è la n° 20 01 04.

Resistenza ai Prodotti chimici :

(7gg. di immersione nelle sostanze indicate a 22° C)

Soluzione	Valore ①
Acqua	Eccellente
Soluzione detergente 1%	Buona
Alcohol etilico 50%	Buona
Solventi clorurati	Scarsa
Solventi idrocarburi	Scarsa
Benzina	Scarsa
Olii di cottura	Scarsa

① Eccellente = nessun effetto sul prodotto.

Buona = Il prodotto può indurirsi e/o scolorire leggermente.

Scarsa = Il prodotto diventa inadatto per l'uso. Non deve essere utilizzato dove rimane regolarmente a contatto con quelle sostanze.

Caratteristiche Tecniche :

Proprietà/Metodi di test	Valori
Spessore ② : ASTM D418-68	14 mm
Peso② : ASTM D418-68	8.9 kg/m ²
Proprietà Microbiologiche : ASTM G-21-90	Inibisce la crescita di funghi
Stabilità dimensionale: ASTM D418-68	+/- 3%
Infiammabilità : • DOC FF 1-70 (proiettile) • ASTM E-648 ()	Idoneo 0.82 watt/cm ²
Proprietà elettriche : Generazione di elettricità statica ③ (AATCC-134)	1.2 kV
Coefficiente di frizione BIA ZH 1/571 & DIN 51130 (GE)	R10, V10

② Tipici valori medi

③ La soglia percettiva di disagio è considerata superiore 2.5 kV

Origine del prodotto :

USA. La fabbrica è certificata ISO 9002.

Distribuito da: 3M Francia.

