



# Nomad™ AQUA PLUS 6500

## Tappeto per Aree a medio traffico

### Scheda tecnica

ST 692

#### Descrizione

Nomad Aqua Plus 6500 è un tappeto d'entrata per aree a medio traffico con una struttura brevettata che ha un'elevata capacità di assorbire l'acqua.

Nomad 6500 Aqua Plus ha struttura a doppia fibra tessuta a ricciolo ed è costituito da due tipi di fibra: una più sottile particolarmente assorbente ed una seconda più spessa incollata su un supporto in poliestere .

Il supporto resistente di Nomad Aqua Plus 6500 è antiscivolo, senza PVC ed inoltre è realizzato con un polimero che contiene fino al 50% di materiale riciclabile.

La resistente bordatura in vinile di Nomad Aqua Plus 6500 è stata appositamente disegnata per rendere il tappeto autogiacente e consentire un passaggio sicuro.

#### Posizionamento

- Traffico medio: da 500 a 1500 passaggi al giorno
- Consigliato in entrata come seconda barriera antisporco
- Escursione termica sopportata da 0 a 60° C

#### Caratteristiche

- Tecnologia brevettata
- Struttura a doppia fibra tessuta a ricciolo
- Struttura in poliestere antimuffa
- Nuovo elegante disegno
- Resistente supporto antiscivolo privo di PVC
- Elevata capacità di assorbire l'acqua e ritenere lo sporco
- Autogiacente: consente il passaggio di carrelli ed è sicuro per le persone.

#### Colori disponibili

Grigio antracite, Grigio ardesia, Marrone terrabruciata, Blu marina, Verde inglese, Rosso oxide

#### Dimensioni e confezionamento

Dimensioni	
60 x 90 cm	6 tappeti / cartone
90 x 150 cm	1 tappeto / cartone
90 x 300 cm	1 tappeto / cartone
130 x 200 cm	1 tappeto / cartone
130 x 300 cm	1 tappeto / cartone
130 x 600 cm	1 tappeto / cartone
200 x 300 cm	1 tappeto / cartone
200 x 1000 cm	1 tappeto / cartone
Rotoli (non bordati)	
200 x 2000 cm	1 rotolo

#### Caratteristiche tecniche

Proprietà	Valore
Peso totale (senza bordatura)	3000 g/mq
Peso totale del ricciolo	710 g/mq
Peso effettivo del ricciolo	270 g/mq
Spessore totale	9.5 mm
Spessore del ricciolo	4,8 mm
Riccioli / mq	85 000
Stabilità dimensionale	< 1%
Lunghezza bordatura	26 mm
Altezza bordatura	da 1 a 7mm
Capacità di assorbenza acqua	4.5 lt/mq
Tempo di asciugatura (at 2 Litri / mq)	24h
Infiammabilità	Efl
Euroclasse EN1350-1	Efl

#### Installazione

Srotolare Nomad Aqua Plus 6500 e posizionarli su una superficie asciutta e pulita.

I rotoli possono essere tagliati. Si raccomanda di procedere con la bordatura per consentire un passaggio più sicuro.

ⓘ Nota: Dato che i tappeti non sono marchiati CE, non è possibile installarli come rivestimenti di pavimentazioni. Negli edifici pubblici, inoltre, non è consentito incollarli alla superficie.



## **Suggerimenti per la pulizia:**

### **Pulizia quotidiana :**

Utilizzare l'aspirapolvere. Per una maggiore efficacia utilizzare il battitappeto.

### **Pulizia periodica :**

Questa operazione può essere fatta con un sistema orizzontale di spazzole.

### **Pulizia frequente :**

E' vivamente consigliata la rimozione frequente di chewing gum.

### **Pulizia periodica di fondo :**

Utilizzare la macchina ad estrazione, la temperatura non può superare i 50°C.

 *Procedura di Pulizia MSWP 02*

## **Smaltimento:**

Il prodotto può essere smaltito o incenerito negli appositi contenitori. La normativa europea per le materie plastiche a cui si fa riferimento è la 20-01-39.

Per un migliore riciclaggio fare comunque riferimento alla procedura locale.

## **Bibliografia**

*MSWP 02      Procedura di Pulizia*

**Origine del prodotto:** Stati Uniti

**Distribuito da:** Francia

