



# Nomad™

## Tappeto Adesivo Antipolvere / Anticontaminante

### Scheda Tecnica

TD 440. Data : Febbraio 1998

JP. Pagina 1 / 1

#### Descrizione :

Il tappeto è costituito da 40 fogli usa-e-getta di polietilene, cosparsi di adesivo antimicrobico sensibile alla pressione. Il supporto vinilico del tappeto aderisce perfettamente alla pavimentazione, mentre la superficie adesiva del tappeto rimuove la polvere più fine e gli agenti contaminanti dalla suola delle scarpe, dalle ruote dei carrelli e da ogni altro oggetto che passa sulla sua superficie.

#### Posizionamento:

Da utilizzare all'entrata di tutti gli ambienti dove è richiesto il massimo livello di pulizia: sale operatorie, laboratori di analisi, ospedali, industrie farmaceutiche, industrie chimiche, linee di assemblaggio di semiconduttori ed industria elettronica in genere, laboratori fotografici, impianti di verniciatura.

#### Caratteristiche :

- Tappeto usa-e-getta rimovibile
- Efficace additivo antimicrobico
- Adesivo sensibile alla pressione (ottima rimozione e ritenzione delle parti contaminanti)
- Facile da posizionare: autogiacente e stabile
- Profilo ridotto: consente un facile transito anche con carrelli
- Facile rimozione dei singoli fogli
- Fogli con angolo numerato e colorato - alternativamente blu e bianco
- Supporto vinilico: l'adesivo non lascia residui sul pavimento quando il tappeto viene rimosso.

#### Colori :

- Supporto: Bianco
- Fogli: trasparenti

#### Dimensioni:

450 x 900 mm ± 3 mm  
450 x 1150 mm ± 3 mm  
600 x 1150 mm ± 3 mm

#### Confezionamento:

- 6 tappeti per scatola
- 40 fogli rimovibili per tappeto

#### Stoccaggio:

- Il tappeto deve essere stoccato orizzontalmente.
- Temperatura di stoccaggio: - 20°C /+ 70°C.

#### Installazione e Manutenzione:

- Pulire il pavimento
- Rimuovere il liner trasparente dalla parte sottostante del tappeto
- Evitare di toccare l'adesivo
- Capovolgere il tappeto con le istruzioni di installazione rivolte verso l'alto
- Applicare il tappeto al pavimento partendo da un angolo adesivo del supporto
- Quando il tappeto è posizionato correttamente farlo aderire al pavimento pressandolo su tutta la superficie
- Rimuovere il liner protettivo superiore
- Quando il foglio adesivo perde capacità adesiva a causa della polvere raccolta, rimuoverlo utilizzando l'apposito angolo numerato.

#### Caratteristiche tecniche:

Proprietà Metodi di test	Valore
Spessore tappeto ①:	2.10 mm (+/- 0.1 mm)
Fogli rimovibili:	Pellicola di polietilene trasparente con

	spessore di 30 micron
Supporto e liner protettivo:	Pellicola di vinile bianco da 100 micron protetta da un liner di polietilene da 30 micron
Adesivo:	Adesivo acrilico con additivo antimicrobico
Liner protettivo superiore:	Liner di polietilene da 30 micron con stampa delle istruzioni di installazione
Angoli :	Segnafogli in polietilene alternativamente blu e bianchi e numerati in ordine decrescente da 40 a 1
Stabilità dimensionale:	± 4 % per lunghezza e larghezza
Caratteristiche speciali:	Additivo antimicrobico. Prodotto senza silicone.
Temperatura di utilizzo :	da + 15°C a + 50°C
Certificazione: FD SD US 209 E	Class 100 a 100 000

① Valori Tipici Medi

Origine del prodotto: USA.

