



# Nomad™ AQUA PLUS 4500

## Tappeto per ingressi a basso traffico

### Scheda Tecnica

ST 691

#### Descrizione

Nomad Aqua Plus 4500 è un tappeto d'entrata costituito da una tecnologia brevettata 3M, per aree a basso traffico, con una buona capacità d'assorbimento d'acqua.

Nomad Aqua Plus 4500 è realizzato con due tipi di fibra in polipropilene tessute a ricciolo incollate su un supporto in poliestere.

Il supporto resistente di Nomad Aqua Plus 4500 è antiscivolo, senza PVC ed inoltre è realizzato con un polimero che contiene fino al 50% di materiale riciclabile.

La resistente bordatura di Nomad Aqua Plus 4500 è stata appositamente disegnata per rendere il tappeto autogiacente e per consentire un passaggio sicuro.

#### Posizionamento

- Basso traffico: fino a 500 passaggi al giorno
- Consigliato in entrata come seconda barriera antisporcio
- Escursione termica da 0 a 60° C

#### Caratteristiche

- Tecnologia brevettata
- Struttura a doppia fibra tessuta a ricciolo
- Struttura in poliestere antimuffa
- Supporto antiscivolo senza PVC
- Efficace rimozione di sporco ed umidità
- Resistente al traffico pedonale ed al passaggio di carrelli

#### Colori disponibili

Grigio antracite, Blu Marina, Marrone terrabrucciata, Verde inglese

#### Dimensioni e Confezionamento

Misure disponibili	
60 x 90 cm.	1 tappeto / cartone
90 x 150 cm.	1 tappeto / cartone
120 x 180 cm.	1 tappeto / cartone

#### Caratteristiche tecniche

Proprietà	Valori
Peso totale (senza bordatura)	2800 g/mq
Peso totale del ricciolo	460 g/mq
Peso effettivo del ricciolo	135 g/mq
Spessore totale	6.8 mm
Spessore del ricciolo	3.2 mm
Riccioli / mq	58 000
Stabilità dimensionale	< 1%
Larghezza bordatura	
Bordo	10 mm
Profilo	26 mm
Altezza bordatura	
Bordo	6 mm
Profilo	da 1 a 7mm
Capacità assorbimento acqua	3.5 Litri/mq
Tempo di asciugatura ( 2 Litri / mq)	24h
Infiammabilità	Efl
Euroclasse EN1350-1	

#### Installazione

Srotolare il tappeto Nomad Aqua Plus 4500 su una superficie pulita ed asciutta.



### **Suggerimenti per la pulizia:**

#### **Pulizia quotidiana :**

Utilizzare l'aspirapolvere. Per una maggiore efficacia utilizzare il battitappeto.

#### **Pulizia periodica :**

Questa operazione può essere fatta con un sistema orizzontale di spazzole.

#### **Pulizia frequente :**

E' vivamente consigliata la rimozione frequente di chewing gum

#### **Pulizia periodica di fondo :**

Utilizzare la macchina ad estrazione, la temperatura non può superare i 50°C.

 *Procedura di Pulizia MSWP 02*

### **Smaltimento:**

Il prodotto può essere smaltito o incenerito negli appositi contenitori. La normativa europea per le materie plastiche a cui si fa riferimento è la 20-01-39.

Per un migliore riciclaggio fare comunque riferimento alla procedura locale.

### **Bibliografia**

*MSWP 02      Procedura di Pulizia*

Origine: Stati Uniti

Distribuito da: Francia

**3M**  
**B&CS European Laboratory**  
CTC Laboratories  
95250 Beauchamp, France

